



检测报告

GRT-05-26060148-1

项目名称: 华新环境（阳新）再生资源利用有限公司排污许可
自行检测-废水、废气、噪声

委托单位: 华新环境（阳新）再生资源利用有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 7 月 15 日

湖北格润环测环保科技有限公司
(检验检测专用章)





声 明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；

二、本报告无三级审核及授权签字人签名无效，报告涂改、缺页、增删无效，未加盖本公司红色检验检测专用章及其骑缝章无效；

三、无 CMA 标识的报告，客户仅可作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有社会证明作用；

四、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章无效；

五、采样检测的结果只代表采样时的污染物状况；由委托方自行采集送检的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源、代表性、信息负责；

六、未经同意本报告不得用于广告宣传；

七、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不受理申诉；

八、报告中所有限值标准由客户选择和同意，仅供参考；除分包项目外，其他检测项目所列主要仪器均为自有，未租用、借用。

公司名称：湖北格润环测环保科技有限公司

地址：武汉市东西湖区东西湖大道 5597 号汽车配件生产项目三号生产车间 601

邮编：430040

电话：027-83260811

传真：027-83260811



一、项目由来

受华新环境（阳新）再生资源利用有限公司的委托，湖北格润环测环保科技有限公司于 2026 年 6 月 17 日对该公司的废水、废气和噪声进行检测，并依据国家检测标准的相关要求，2026 年 6 月 27 日对采集样品完成了实验室分析现提交检测报告。

二、项目概况

企业名称	华新环境（阳新）再生资源利用有限公司
采样地址	湖北省黄石市阳新县富池镇郝矶村 86 号
采样人员	张健、亢金刚、石浩然、李彦泽

三、样品检测

检测类别	检测点位/项目	样品性状	样品保存
废水	DW001 污水处理站排放口采样点 ★1	淡黄色、无味、无浮油、微浊	避光冷藏保存
有组织 废气	颗粒物	滤膜采集样	密封干燥保存
	氨、硫化氢	吸收液采集样	避光冷藏保存
	非甲烷总烃、臭气浓度	气袋采集样	密封保存
无组织 废气	颗粒物	滤膜采集样	密封干燥保存
	氨、硫化氢	吸收液采集样	避光冷藏保存
	非甲烷总烃、臭气浓度	气袋采集样	密封保存



四、检测分析方法及主要仪器

检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限 /灵敏度	仪器名称、型号及编号
废水	pH值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0.1（无量纲）	LC-PHB-1A 型 便携式酸度计 HBGR-CY-048
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4mg/L	LS-120A 万分之一分析天平 HBGR-SY-009 GZX-9030MBE 电热鼓风干燥箱 HBGR-SY-016
	五日生化 需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ） 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	JPSJ-605 溶解氧测定仪 HBGR-SY-034 SPX-250B-Z 生化培养箱 HBGR-SY-011
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	50mL 滴定管 YZ-12 COD 恒温加热器 HBGR-SY-080
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	平明-油 10 红外分光测油仪 HBGR-SY-084
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	721 型 可见分光光度计 HBGR-SY-003
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01mg/L	722N 可见分光光度计 HBGR-SY-004
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消 解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	U-T5C 紫外可见分光光度计 HBGR-SY-082



检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限 /灵敏度	仪器名称、型号及编号
有组织 废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	AUW120D 十万分之一分析天平 HBGR-SY-037 LB-350N 恒温恒湿称重系统 HBGR-CY-058
	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	4×10 ⁻³ mg/m ³ (采气 20L)	722N 可见分光光度计 HBGR-SY-004
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³ (采气 10L)	721 型可见分光光度计 HBGR-SY-003
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲 烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	GC9790II 气相色谱仪 (FID) HBGR-SY-054
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 (无量纲)	HP-08 无油真空泵 HBGR-SY-069
无组织 废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168mg/m ³	AUW120D 十万分之一天平 HBGR-SY-037 LB-350N 恒温恒湿称重系统 HBGR-CY-058
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.02mg/m ³ (采气 30L)	721 型 可见分光光度计 HBGR-SY-003
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 (第四版 增补版) 国家环境保护总 局 (2003 年) 第三篇 第一章 (11.2) 亚甲基蓝分光光度法	1×10 ⁻³ mg/m ³ (采气 60L)	722N 可见分光光度计 HBGT-SY-004



检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限/灵敏度	仪器名称、型号及编号
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	GC9790II 气相色谱仪 (FID) HBGR-SY-054
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 (无量纲)	HP-08 无油真空泵 HBGR-SY-069
噪声	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 声级计法	0.1dB(A)	AWA5688 多功能声级计 HBGR-CY-037

五、质量控制和质量保证

1、监测人员均经考核合格，持证上岗；

2、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采样、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行，采用全程序空白、平行样和有证标准样品等措施实施质量控制，本次实验室分析质控数据均合格；

3、本次监测所用仪器设备均经计量检定或校准合格并在有效期内；使用声校准器对声级计在现场进行测前校准、测后校验，仪器示值偏差不大于 0.5dB；

4、本次监测所用方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准；

5、监测数据和报告均实行三级审核。

六、检测结果

6.1 废水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果 (mg/L)				标准限值 (mg/L)
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/范围值	
2026.06.17	DW001 污水处理站排放口采样点★1	pH 值 (无量纲)	7.4	7.6	7.6	7.4~7.6	6~9
		悬浮物	9	7	9	8	400
		五日生化需氧量	9.8	4.8	4.2	6.3	300
		化学需氧量	30	15	14	20	500



采样日期	检测点位	检测项目	检测结果 (mg/L)				标准限值 (mg/L)
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/范围值	
2026.06.17	DW001 污水处理站排放口采样点★1	石油类	0.11	0.09	0.21	0.14	20
		氨氮	2.44	2.98	2.28	2.57	45
		总磷	0.24	0.26	0.27	0.26	8
		总氮	5.81	6.19	5.96	5.99	/

注：1、废水中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求，其他项目执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及修改单表4中三级标准限值要求；
2、执行标准由受检企业提供。

6.2 有组织废气检测结果（一）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果				标准限值
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	
2026.06.17	DA001 预处理区废气排气筒采样口◎1	烟气温度（℃）		36.0	35.8	35.4	35.7	/
		流速（m/s）		5.2	5.0	5.2	5.1	/
		湿度（%）		3.95	3.85	3.75	3.85	/
		标况风量（m³/h）		151423	145859	152018	149767	/
		非甲烷总烃	排放浓度(mg/m³)	0.61	0.72	0.85	0.73	50
			排放速率(kg/h)	0.092	0.11	0.13	0.11	7.6

注：1、排气筒高度为 25m，直径为 3.5m，烟道截面积为 9.6211m²；
2、废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表 1 中其他行业标准限值要求；
3、执行标准由受检企业提供。



6.2 有组织废气检测结果（二）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果				标准 限值
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	最大值	
2026.06.17	DA001 预处理区废气排气筒采样口 ◎1	烟气温度（℃）		38.5	37.2	33.6	38.5	/
		流速（m/s）		5.6	5.7	5.3	5.7	/
		湿度（%）		3.86	3.72	3.38	3.86	/
		标况风量（m³/h）		162478	165869	156512	165869	/
		氨	排放浓度(mg/m³)	1.78	2.28	2.08	2.28	/
			排放速率(kg/h)	0.29	0.38	0.33	0.38	14
		硫化氢	排放浓度(mg/m³)	0.010	0.023	0.016	0.023	/
			排放速率(kg/h)	1.6×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	0.90
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	5.1	2.8	5.1	5.1	10
			排放速率(kg/h)	0.83	0.46	0.80	0.83	3.2
		臭气浓度（无量纲）		1122	1513	1513	1513	6000

注：1、排气筒高度为 25m，直径为 3.5m，烟道截面积为 9.6211m²；

2、废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表 3 中其他颗粒物Ⅱ时段标准限值要求，其余项目执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表 2 标准限值要求；

3、执行标准由受检企业提供。

6.2 有组织废气检测结果（三）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				标准 限值
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	
2026.06.17	DA002 预处理区实验室废气排气筒采样口◎2	烟气温度（℃）	34.28	35.28	35.48	35.01	/
		流速（m/s）	7.55	7.70	7.99	7.75	/
		湿度（%）	2.78	2.78	2.79	2.78	/



采样日期	检测点位	检测项目		检测结果				标准 限值
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	
2026.06.17	DA002 预处 理区实验室 废气排气筒 采样口◎2	标况风量（m³/h）		6985	7098	7353	7145	/
		非甲烷 总烃	排放浓度(mg/m³)	0.48	0.80	0.72	0.67	50
			排放速率(kg/h)	3.3×10 ⁻³	5.7×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	2.3
注：1、排气筒高度为 17m，烟道规格为 0.5×0.6m，烟道截面积为 0.3000m²； 2、废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表 1 中其他行业标准限值要求； 3、执行标准由受检企业提供。								

6.2 有组织废气检测结果（四）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				标准 限值
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	最大值	
2026.06.17	DA002 预处 理区实验室 废气排气筒 采样口◎2	烟气温度（℃）	34.28	35.26	33.18	35.26	/
		流速（m/s）	7.55	7.46	7.40	7.55	/
		湿度（%）	2.78	2.80	2.58	2.80	/
		标况风量（m³/h）	6985	6862	6874	6985	/
		臭气浓度（无量纲）	1318	1318	1122	1318	2000
注：1、排气筒高度为 17m，烟道规格为 0.5×0.6m，烟道截面积为 0.3000m²； 2、废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 标准限值要求； 3、执行标准由受检企业提供。							



6.3 无组织废气检测结果（一）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果(mg/m ³)					标准 限值 (mg/m ³)
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	最大值	
2026.06.17	厂界上风向参照点○1	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	<10	20
	厂界下风向监控点○2		<10	14	<10	<10	14	
	厂界下风向监控点○3		<10	<10	17	<10	17	
	厂界下风向监控点○4		<10	15	<10	<10	15	
	厂界上风向参照点○1	氨	0.38	0.35	0.44	0.33	0.44	1.5
	厂界下风向监控点○2		0.52	0.60	0.46	0.47	0.60	
	厂界下风向监控点○3		0.31	0.93	0.82	0.54	0.93	
	厂界下风向监控点○4		0.48	0.41	0.59	0.35	0.59	
	厂界上风向参照点○1	硫化氢	<1×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	0.06
	厂界下风向监控点○2		<1×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	
	厂界下风向监控点○3		1×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	1×10 ⁻³	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
	厂界下风向监控点○4		2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	3×10 ⁻³	3×10 ⁻³	
	厂界上风向参照点○1	非甲烷 总烃	1.18	1.19	1.04	0.93	1.19	4.0
	厂界下风向监控点○2		1.58	1.19	1.14	0.88	1.58	
	厂界下风向监控点○3		1.09	1.15	1.25	1.15	1.25	
	厂界下风向监控点○4		1.10	1.35	1.09	1.13	1.35	

注：1、“<”表示低于方法检出限；

2、废气中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中排放浓度限值要求，其余项目执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 中二级新改扩建浓度限值要求；

3、执行标准由受检企业提供。



6.3 无组织废气检测结果（二）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果(mg/m³)					标准限值 (mg/m³)
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	差值 最大值	
2026.06.17	厂界上风向参照点○1	颗粒物	0.200	0.245	0.194	0.338	/	/
	厂界下风向监控点○2		0.405	0.288	0.341	0.429	0.205	0.30
	厂界下风向监控点○3		0.440	0.382	0.355	0.307	0.240	
	厂界下风向监控点○4		0.464	0.376	0.375	0.391	0.264	
注：1、废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表 3 中其他颗粒物单位周界无组织排放监控点浓度限值要求； 2、执行标准由受检企业提供。								

6.3 无组织废气检测结果（三）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果(mg/m³)					标准限值(mg/m³)
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	最大值	
2026.06.17	甲类仓库旁厂内监控点○5	非甲烷总烃	0.95	1.22	1.16	1.10	1.22	6
注：1、废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 中特别排放限值要求； 2、执行标准由受检企业提供。								

6.4 噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测结果		标准限值	
		昼间dB(A)	夜间dB(A)	昼间dB(A)	夜间dB(A)
2026.06.17	厂界西侧内▲1	57	53	/	/
	厂界南侧内▲2	53	53		
	厂界东侧 1#外▲3	53	54	65	55
	厂界东侧 2#外▲4	55	53		



检测日期	检测点位	检测结果		标准限值	
		昼间dB(A)	夜间dB(A)	昼间dB(A)	夜间dB(A)
2026.06.17	厂界北侧外▲5	47	47	65	55
注：1、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类限值要求； 2、执行标准由受检企业提供。					

编制：王雨

复核：朱容慧

日期：2026.07.15

日期：2026.07.15





附件：质控措施

表 1 全程序空白、平行样检测结果统计表

检测项目	全程序空白	检出限	评价	平行双样相对偏差 (%)	平行双样相对偏差允许限值 (%)	评价
五日生化需氧量 (mg/L)	/	/	/	1.54	≤20	合格
化学需氧量 (mg/L)	ND	4	合格	1.64	≤10	合格
石油类 (mg/L)	ND	0.06	合格	/	/	/
氨氮 (mg/L)	ND	0.025	合格	0.62	≤10	合格
总磷 (mg/L)	ND	0.01	合格	2.04	≤10	合格
总氮 (mg/L)	ND	0.05	合格	0.69	≤5	合格
硫化氢 (mg/m ³)	ND	4×10 ⁻³	合格	/	/	/
氨 (mg/m ³)	ND	0.25	合格	/	/	/
非甲烷总烃 (mg/m ³)	ND	0.07	合格	/	/	/
氨 (mg/m ³)	ND	0.02	合格	/	/	/
硫化氢 (mg/m ³)	ND	1×10 ⁻³	合格	/	/	/
非甲烷总烃 (mg/m ³)	ND	0.07	合格	/	/	/
备注	1、现场空白样测定值应小于分析方法检出限； 2、“ND”表示检出结果低于分析方法检出限。					

表 2 有证标准样品分析检测结果统计表

检测项目	检测结果	标准值	评价
五日生化需氧量	71.9mg/L	70.7±5.6mg/L	合格
化学需氧量	36.8mg/L	37.3±1.7mg/L	合格
石油类	24.5mg/L	25.9±2.3mg/L	合格
氨氮	5.10mg/L	5.03±0.18mg/L	合格



检测项目	检测结果	标准值	评价
总磷	1.34mg/L	1.32±0.05mg/L	合格
总氮	1.50mg/L	1.48±0.14mg/L	合格
硫化氢	2.04mg/L	2.17±0.17mg/L	合格
氨	0.679mg/L	0.644±0.043mg/L	合格
氨	0.651mg/L	0.644±0.043mg/L	合格
硫化氢	2.20mg/L	2.17±0.17mg/L	合格

表 3 曲线中间校核点复测结果统计表

检测项目	测定相对误差 (%)	允许相对误差 (%)	评价
总烃	9.56	≤±10	合格
甲烷	7.66	≤±10	合格
总烃	4.18	≤±10	合格
甲烷	-6.42	≤±10	合格

表 4 噪声质控结果表

测量日期	校准声级 dB (A)				评价
	测量前	测量后	示值偏差	允许偏差值	
2026.06.17 (昼间)	93.8	94.1	0.3	±0.5	合格
2026.06.17 (夜间)	93.8	94.2	0.4	±0.5	合格

附图 1：现场检测点位平面布置图



附图 2：现场检测照片

	
DW001 污水处理站排放口采样点★1	DA001 预处理区废气排气筒采样口◎1
	
DA002 预处理区实验室废气排气筒采样口◎2	厂界上风向参照点○1
	
厂界下风向监控点○2	厂界下风向监控点○3



厂界下风向监控点○4



甲类仓库旁厂内监控点○5



厂界西侧内▲1(昼间)



厂界西侧内▲1(夜间)



厂界南侧内▲2(昼间)



厂界南侧内▲2(夜间)

	
厂界东侧 1#外▲3 (昼间)	厂界东侧 1#外▲3 (夜间)
	
厂界东侧 2#外▲4 (昼间)	厂界东侧 2#外▲4 (夜间)
	
厂界北侧外▲5 (昼间)	厂界北侧外▲5 (夜间)

报告结束



附表 1：气象参数表

表 1 废气气象参数表

采样日期	检测时间	气象参数				
		天气情况	气压(kPa)	气温(°C)	风速(m/s)	风向
2026.06.17	10:38	晴	100.8	29.4	2.3	东南
	12:40		100.6	31.2	1.8	东南
	14:39		100.5	33.4	2.0	东南
	16:37		100.6	32.8	2.4	东南

说明：以上记载的气象参数（气温、气压、风速、风向等）为检测期间的环境记录，仅作为本次废气监测时的背景信息供参考，不用于结果判定，不具有社会证明作用。

表 2 噪声气象参数表

采样日期	气象参数		
	天气情况	风速(m/s)	风向
2026.06.17（昼间）	晴	2.2	东南
2026.06.17（夜间）	阴	2.8	东南

说明：以上记载的气象参数（风速、风向等）为检测期间的环境记录，仅作为本次噪声监测时的背景信息供参考，不用于结果判定，不具有社会证明作用。



附表 2：污染源监测现场调查表

HBGR/RF-16-01-B018 湖北格润环测环保科技有限公司 第 页，共 页

污染源监测现场调查表

企业名称: 华新水泥(鄂州)再生资源利用有限公司					
企业地址: 湖北省黄冈市阳新县富池镇蚌矶村86号					
委托单号: GR26060148					
污水处理厂(站)现场调查内容			适用 ☐ 不适用 ☐		
设计处理工艺					
污水处理级别 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐					
设计处理能力(万吨/天) 100					
建成投运时间 2025年2月28日					
实际处理量(万吨/天) 22.61					
污水进口水量(万吨/天) 22.61					
污水出口水量(万吨/天) 26.1					
废气(水)污染源现场调查内容			适用 ☒ 不适用 ☐		
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5					
主要产品设计生产能力(吨/年) 15000					
主要产品实际产量(吨/年) 63000					
监测期间主要产品产量(吨/天) 17516					
监测期间生产工况(%) 38.5%					
年生产天数(天) 330					
生产时段 24h					
排气筒现场调查内容			适用 ☒ 不适用 ☐		
排气筒名称 高度(m) 排放时段 排放规律					
DA001预处理区废气排气筒 25 24h 连续 ☒ 间歇 ☐					
DA002灰库区废气排气筒 17 24h 连续 ☒ 间歇 ☐					
气排气管 连续 ☐ 间歇 ☐					
连续 ☐ 间歇 ☐					

委托方签字或盖章: 何永明

日期: 2026.6.17

生效日期: 2025.12.15

说明: 以上附表信息由受检企业提供, 不具有社会证明作用。